

Elcometer 116 Vírivý vlhkometer a vlhkometer Bacharach

Vírivý vlhkometer Elcometer 116A je dostupný so stupnicou v °C. Ku každému prístroju je dodávaný sprievodca pre kalkuláciu relatívnej vlhkosti (RH). Rosný bod môže byť ľahko vypočítaný pomocou kalkulátora rosného bodu Elcometer 114.

Vlhkometer Bacharach Elcometer 116C obsahuje vstavané posuvné meradlo pre výpočet %RH a rosného bodu. Teplomer je naplnený liehom a dodáva sa so stupnicou v °C alebo °F. Hlavnou výhodou je nízka hmotnosť a ručné používanie – nie je potrebný žiadny zdroj energie.



- Merací rozsah: -5 až 50 °C
- Nízka hmotnosť
- Nie je potrebný zdroj energie

Elcometer 116 je možné použiť v súlade s nasledujúcimi normami: ASTM E 337-B, BS 2842.

Model	Popis	Objednávacie číslo
Elcometer 116A	Vírivý vlhkometer, jednotky °C	G116A---1
Elcometer 116C	Vlhkometer Bacharach, jednotky °C	G116C---1
	Vlhkometer Bacharach, jednotky °F	G116C---2
Elcometer 114	Kalkulátor rosného bodu	G114----2

Súvisiace produkty



Kombinovaný vlhkomer – teplomer **Elcometer 319** je navrhnutý pre monitorovanie všetkých potrebných klimatických podmienok pomocou jedného prístroja. Ľahko obsluhovateľný prístroj meria všetky parametre, ktoré sú požadované pre určenie vplyvu klimatických podmienok na náterovú hmotu – teplota vzduchu, relatívna vlhkosť, teplota povrchu, teplota rosného bodu a teplota delta T (rozdiel medzi rosným bodom a teplotou povrchu).



Digitálny vreckový teplomer **Elcometer 212** je prístroj, ktorý slúži pre rýchle a presné meranie teploty povrchu náterových hmôt. Sonda môže byť chránená sklopením do držadla, čím dôjde k vypnutiu prístroja.



Elcometer 214L je infračervený teplomer so vstavaným laserovým ukazovadlom. Je ľahko obsluhovateľný s veľmi nízkou hmotnosťou. Jednoducho stačí zamerať na povrch, kde chcete merať teplotu, stlačiť tlačidlo a na displeji sa zobrazí teplota meraného povrchu. Prístroj je bezkontaktný a okamžite zobrazí nameranú hodnotu.

<https://www.gamin.sk/elcometer-116/>