

Elcometer 331 Prístroj pre meranie elektródového potenciálu

Tento prístroj pre meranie elektródového potenciálu umožňuje nielen identifikovať výskyt, orientáciu, hĺbku a priemer výstuh, ale na základe merania elektródového potenciálu umožňuje určiť možnosť výskytu korózie.



Základné vlastnosti

- veľký ľahko čitateľný displej ideálny aj pre prezeranie v tmavom prostredí
- jednoduchá obsluha – väčšina funkcií sa ovláda prostredníctvom 4 hlavných tlačidiel
- nabíjateľná batéria – umožňuje nabíjanie v prístroji aj mimo neho
- ergonomicky tvarované puzdro
- výkonný software CoverMaster – dokonalý nástroj na správu, ukladania a vytváranie profesionálnych protokolov.

Technická špecifikácia

Model	HM
Meranie elektródového potenciálu	•
Veľký displej s podsvietením	•
Viac jazyčné menu	•
Pogumovaný vodeodolný obal (IP65)	•
Nastaviteľná hlasitosť a prípojka pre slúchadlá	•
Software CoverMaster™	•
Štatistiky	•
Čas a dátum	•
Pamäť	
Lineárne súbory	do 200 hodnôt v 1000 súboroch*
Mriežkové súbory	do 240 000 hodnôt*
Objednávacie číslo	W331HM--4

* Lineárne súbory – až 200 súborov, každý 1000 hodnôt; Mriežkové súbory – až 1000 súborov, maximálny počet hodnôt 240 000

Technická špecifikácia

Objednávacie číslo	
W331HM--4	Elcometer 331 Prístroj pre meranie elektródového napätia, model HM
Nabíjanie	7,4 Li-ion batérie poskytuje až 32 hodín nepretržitej práce (20 hodín pri zapnutom osvetlení). Batéria je nabitá za 4 hodiny vo vnútri alebo mimo prístroja pomocou externej nabíjačky.
Maximálna pracovná teplota	0 - 50 °C
Rozmery	230 x 130 x 125 mm
Hmotnosť	1,54 kg
Obsah dodávky	Prístroj na meranie elektródového napätia, kotúč na predĺženie káblu 25 m, červený kábel pre výstupu so sponou 1,7 m, čierny kábel pre pripojenie sondy pre meranie elektródového napätia 1,7 m, dobíjacie batérie, nabíjačka, slúchadlá, ramenný popruh, plastový ochranný kufrík, návod na použitie. Model HM je dodávaný so softwarom CoverMaster™ a káblom do PC

Prístroj je možné používať v súlade s nasledujúcimi normami: ACI 318, ASTM C876-91, BS1881:201, BS1881:204, BS8110, CP 110, DGZfP:B2, DGZfP:B3, DIN 1045, EC2, SIA 262, SS-EN 206, Concrete Society Technical Report 60, UNI 10174

Príslušenstvo

Súprava pre meranie elektródového potenciálu

Súprava Elcometer pre meranie elektródového potenciálu sa skladá buď z medenej elektródy v roztoku sulfátu (Cu/CuSO_4) alebo striebornej elektródy v roztoku chloridu (Ag/AgCl). Každý set je utesnený, takže nie je potrebné miešať chemikálie na pracovisku.



Objednávacie číslo	Cu/CuSO_4	TW331CUKIT
	Ag/AgCl	TW331AGKIT

<https://www.gamin.sk/elcometer-331-hcm/>