

Elcometer 4270 Prístroj na stekavosť

Prístroj je vyrobený z nerezovej ocele a je osadený stieracím aplikačným mostíkom, v ktorom je umiestnených 10 výrezov s odstupňovanou aplikačnou hrúbkou filmu. Tento aplikátor je určený na stanovenie stupňa stekavosti u nevytvrdených náterových hmôt pri ich aplikácii.

Po aplikácii sa testovacia podložka umiestni do vertikálnej polohy tak, aby bola najtenšia vrstva aplikovaného prúžku hore. Aplikovaná vrstva sa nechá zaschnúť. Potom sa prevedie kontrola minimálnej hrúbky aplikovanej vrstvy, v ktorej mala farba tendenciu k stečeniu a splynutiu aplikačných prúžkov.

Celková šírka Elcometeru 4270 je 127 mm.

Elcometer 4270 môže byť použitý v súlade s normou ASTM D 4400, FTMS 141 4494.1



Technická špecifikácia

Objednávacie číslo		Popis	Rozsah		Aplikačná hrúbka	
Metrický	Imperiálny		µm	mils	µm	mils
K0004270M001	K0US4270M001	Elcometer 4270/1	75 - 300	3 - 12	75, 100, 125, 150, 175, 200, 225, 250, 275, 300	3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12
K0004270M002	K0US4270M002	Elcometer 4270/2	25 - 150	1 - 6	25, 37, 50, 62, 75, 87, 100, 112, 125, 137, 150	1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 4.5, 5, 5.5, 6
K0004270M003	K0US4270M003	Elcometer 4270/3	350 - 1500	14 - 60	350, 400, 450, 500, 620, 750, 875, 1000, 1125, 1250, 1500	14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 60
K0004270M004	K0US4270M004	Elcometer 4270/4	100 - 600	4 - 24	100, 150, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600	4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24
Obsah dodávky:		Elcometer 4270 Prístroj na stekavosť, ochranný kufrík, návod na obsluhu				

<https://www.gamin.sk/elcometer-4270/>